








	model	opis artikla	cijena
	COMPACT 4.3 B/W 50W	Poluprofesionalni zvučnik za unutrašnju i vanjsku upotrebu, 50W RMS, selektor 15, 25 i 35W na 100V, 4"mid-bass+0,5" tweeter, 2-way, 90H x 80V disperzija, 85 dB/W/m, kutija izrađena od polycarbonata, crne ili bijele boje, pozlaćena stezaljka na navoj, "u" nosač, 148x230x157mm, 2,4kg	MPC 492,00 kn
	COMPACT 6.3 B/W 80W	Poluprofesionalni zvučnik za unutrašnju i vanjsku upotrebu, 80W RMS, selektor 15, 25 i 35W na 100V, 6"mid-bass+1"soft dome tweeter, 2-way, 90H x 80V disperzija, 89 dB/W/m, kutija izrađena od polycarbonata, crne ili bijele boje, pozlaćena stezaljka na navoj, "u" nosač, 230x350x248mm, 4,1kg	MPC 713,40 kn
	COMPACT 8.3 B/W 100W	Poluprofesionalni zvučnik za unutrašnju i vanjsku upotrebu, 100W RMS, selektor 15, 25 i 35W na 100V, 8"mid-bass+1" soft dome tweeter, 2-way, 90H x 80V disperzija, 89 dB/W/m, kutija izrađena od polycarbonata, crne ili bijele boje, pozlaćena stezaljka na navoj, "u" nosač, 265x374x285mm, 5,7kg	MPC 848,70 kn
	X-12P 200W	Profesionalni zvučnik, 200W RMS, 12"mid-bass+1" horn tweeter, 2-way, 90H x 45V disperzija, 97 dB/W/m, monitorski kut 45, kutija izrađena od polycarbonata, tamno sive boje, Speakon + 6.3mm Jack konektori, 417x612x395mm, 13kg, dodatna oprema – podni stalak	MPC 1599,00 kn
	X-12P MkII 300W	Profesionalni zvučnik, 300W RMS, 12"mid-bass+1"horn tweeter, 2-way, 90H x 45V disperzija, 113 dB max. SPL, monitorski kut 45, kutija izrađena od polycarbonata, tamno sive boje, 2 x Speakon konektor, 417x612x395mm, 15kg, dodatna oprema – podni stalak	MPC 1968,00 kn
	S 400F 400W	Profesionalni zvučnik, 400W RMS, 15"mid-bass+1"horn tweeter, 2-way, 90H x 60V disperzija, 124dB max. SPL, monitorski kut 45, kutija izrađena od ABS plastike, crne ili tamno plave boje, 2 x Speakon konektor, 450x650x350mm, 24kg, dodatna oprema – podni stalak	MPC 2767,50 kn

	model	opis artikla	cijena
	PSA-206 100W	Profesionalni zvučnik, 100W RMS, 2 x 6"mid-bass+1"horn tweeter, 2-way, 100H x 100V disperzija, 114dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, "u" nosač, 233x418x250mm, 6,7kg	MPC 1230,00 kn
	CX-8 150W	Profesionalni zvučnik, 150W RMS, 8"mid-bass+1"horn tweeter, 2-way, coaxialna izvedba, 100H x 100V disperzija, 117dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, "u" nosač, 295x475x320mm, 12,5kg	MPC 2091,00 kn
	CX-206 250W	Profesionalni zvučnik, 250W RMS, 2x6"mid-bass+1"horn tweeter, 2-way, coaxialna izvedba, 100H x 80V disperzija, 121dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne ili bijele boje, 2 x Speakon konektor, "u" nosač, 228x400x268mm, 12kg dodatna oprema - MB-82 stalak podesiv po horizontali i vertikali	MPC 2829,00 kn
	PS-10 250W	Profesionalni zvučnik, 250W RMS, 10"mid-bass+1"horn tweeter, 2-way, asimetrična horna 100H x 50V (50H x 100V) disperzija, 121dB max. SPL, monitorski kut 45, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, 320x515x280mm, 10,5kg, dodatna oprema - UNIRING kuka, "u" nosač , PT - 120 stalak podesiv po horizontali i vertikali, GORETEX futrola	MPC 3013,50 kn
	PS-10PD 300W	Profesionalni zvučnik, 300W RMS, 10"mid-bass+1"horn tweeter, 2-way, asimetrična horna, 100H x 50V (50H x 100V) disperzija, 124dB max. SPL, monitorski kut 45, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, 320x515x280mm, 16,5kg, dodatna oprema - UNIRING kuka, "u" nosač , PT - 120 stalak podesiv po horizontali i vertikali, GORETEX futrola	MPC 4182,00 kn
	PS-15mkII 500W	Profesionalni zvučnik, 500W RMS, 15"mid-bass+1,4"horn tweeter, 2-way, asimetrična horna 100H x 50V (50H x 100V) disperzija, 129dB max. SPL, monitorski kut 45, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, 434x680x368mm, 25kg, dodatna oprema - UNIRING kuka, "u" nosač, GORETEX futrola	MPC 5043,00 kn
	PSA-212 600W	Profesionalni zvučnik, 600W RMS, 2x12"mid-bass+2"horn tweeter, 2-way, 90H x 55V disperzija, 130dB max. SPL, konusna izvedba 15, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, 387x870x385mm, 28,5kg, dodatna oprema - M10 vida za vješanje, GORETEX futrola	MPC 5535,00 kn

	model	opis artikla	cijena
	SW-12B 300W	Profesionalni subwoofer, 300W RMS, 12", 3"promjer zavojnice (VCD), BANDPASS izvedba, neusmjeren, 118dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, 380x630x350mm, 21kg	MPC 2152,50 kn
	PSW-12 500W	Profesionalni subwoofer, 500W RMS, 12", 4"promjer zavojnice (VCD), BANDPASS izvedba, neusmjeren, 123dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, raspoloživa u svim RAL bojama, 2 x Speakon konektor, 365x750x385mm, 31kg	MPC 4305,00 kn
	PSW-15 600W	Profesionalni subwoofer, 600W RMS, 15", 4"promjer zavojnice (VCD), BANDPASS izvedba, neusmjeren, 128dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, standardno crne boje po potrebi u svim RAL bojama, 2 x Speakon konektor, 700x450x584mm, 30,5kg, dodatna oprema - GORETEX futrola, ovaj model se može isporučiti i sa neodmium zvučnikom po cijeni od 5.781,00kn.	MPC 4551,00 kn
	SW-18B 600W	Profesionalni subwoofer, 600W RMS, 18", 4" promjer zavojnice (VCD), BANDPASS izvedba, neusmjeren, 127dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, 820x590x520mm, 47kg	MPC 4182,00 kn
	PSW-118 650W	Profesionalni subwoofer, 650W RMS, 18" dugohodni driver, 4" promjer zavojnice (VCD), SEMI HORN izvedba, poluusmjeren, 130dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, 810x610x610mm, 53kg, dodatna oprema - GORETEX futrola, teleskopska distanca	MPC 5166,00 kn
	PSW-215 1200W	Profesionalni subwoofer, 1200W RMS, 2x15" dugohodni driver, 4" promjer zavojnice (VCD), BANDPASS-HORN izvedba, poluusmjeren, 133dB max. SPL, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne boje, 2 x Speakon konektor, 460x1220x700mm, dodatna oprema - GORETEX futrola, ovaj model se može isporučiti i sa feritnim zvučnicima po cijeni od 8.856,00kn.	MPC 11192,00 kn

	model	opis artikla	cijena
	X-12A MkII 260W	Aktivna zvučna kutija, 12"mid-bass+1" horn tweeter, 2-way, 90H x 45V disperzija, 122dB max. SPL, 200W+60W program power, monitorski kut 45, kutija izrađena od polycarbonata, tamno sive boje, 417x612x395mm, 16,6kg, dodatna oprema – podni stalak	MPC 4059,00 kn
	ICE-500 560W	Aktivna zvučna kutija, 2x8"mid-bass+1"horn tweeter, 2-way, coaxialna izvedba, 90 x 90 disperzija, 126dB max. SPL, Bang&Olufsen ICE power 500W + 60W AB class, monitorski kut 45, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne struktur boje, PowerCon ulaz i izlaz za napajanje, XLR ulaz i izlaz za signal, FULLRANGE ili 90Hz selektor, 330x490x382mm,dodatna oprema: GORETEX futrola, podni stalak	MPC 9225,00 kn
	ICE-1000 1000W	Aktivni subwoofer, 2x12", 3"promjer zavojnice (VCD), bandpass izvedba, neusmjeren, 132dB max. SPL, Bang&Olufsen ICE power 1000W, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne struktur boje, PowerCon ulaz i izlaz za napajanje, XLR stereo ulaz i izlaz za signal, 120Hz ili 150Hz selektor, 650x500x600mm, dodatna oprema: GORETEX futrola, K&M teleskopski distancer M20	MPC 12669,00 kn
	ICE-1500 1560W	Aktivna zvučna kutija, 12"low-mid+6high-mid+1"horn tweeter, 3-way, horn izvedba, 90 x 40 disperzija, 133dB max. SPL, Bang&Olufsen ICE power 1000W + ICE power 500W +2x60W AB class, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne struktur boje, PowerCon ulaz i izlaz za napajanje, XLR ulaz i izlaz za signal, FULLRANGE ili 90Hz selektor, 450x700x584mm, dodatna oprema: GORETEX futrola, Guitel kotači 80mm, podni stalak	MPC 22632,00 kn
	ICE-2000 2000W	Aktivni subwoofer, 2x15", 4"promjer zavojnice (VCD), bandpass-horn izvedba, polusmjeren (ovisi o slaganju), 136dB max. SPL, 2 x Bang&Olufsen ICE power 1000W, kutija izrađena od šperploče 15mm, crne struktur boje, PowerCon ulaz i izlaz za napajanje, XLR stereo ulaz i izlaz za signal, 120Hz ili 150Hz selektor, 850x550x850mm, dodatna oprema: GORETEX futrola, K&M teleskopski distancer M20	MPC 22632,00 kn

	model	opis artikla	cijena
	<p>IQ-300 2 X 300@4 OHM</p>	<p>profesionalno audio pojačalo, AB-class, 2 x 200W@8 ohm, 2 x 300W@4 ohm, 0.775V ulazna osjetljivost, 500 damping factor @8 ohm, 20.000 uF filtracija, 19", 2HE, prisilno hlađenje (varispeed), Active Clip Lmiter, Paralell-Stereo-Bridge selektor, zaštita od kratkog spoja, Full/Hi-pass/Lo-pass selektor (45Hz-120Hz/12db), XLR ulaz, 6.3mm Jack izlaz, 14kg</p>	<p>MPC 2644,50 kn</p>
	<p>IQ-500 2 X 500@4 OHM</p>	<p>Profesionalno audio pojačalo, AB-class, 2 x 350W@8 ohm, 2 x 500W@4 ohm, 0.775V ulazna osjetljivost, 500 damping factor @8 ohm, 30.000 uF filtracija, 19", 2HE, prisilno hlađenje (varispeed), Active Clip Lmiter, Paralell-Stereo-Bridge selektor, zaštita od kratkog spoja, Full/Hi-pass/Lo-pass selektor (45Hz-120Hz/12db), XLR ulaz, 6.3mm Jack izlaz, 16kg</p>	<p>MPC 2952,00 kn</p>
	<p>PA-6 2 X 600@4 OHM</p>	<p>Profesionalno audio pojačalo, H-class, 2 x 400W@8 ohm, 2 x 600W@4 ohm, 0.775V ulazna osjetljivost, 400 damping factor @8 ohm, 60.000 uF filtracija, 19", 2HE, prisilno hlađenje (varispeed), Active Clip Lmiter, Paralell-Stereo-Bridge selektor, zaštita od kratkog spoja, XLR ulaz, 6.3mm Jack izlaz, 21kg</p>	<p>MPC 4182,00 kn</p>
	<p>PA-9 2 X 900@4 OHM</p>	<p>Profesionalno audio pojačalo, H-class, 2 x 600W@8 ohm, 2 x 900W@4 ohm, 0.775V ulazna osjetljivost, 700 damping factor @8 ohm, 80.000 uF filtracija, 19", 2HE, prisilno hlađenje (varispeed), Active Clip Lmiter, Paralell-Stereo-Bridge selektor, zaštita od kratkog spoja, XLR ulaz, 6.3mm Jack izlaz, 24kg</p>	<p>MPC 5412,00 kn</p>
	<p>PA-12 2 X 1200@4 OHM</p>	<p>Profesionalno audio pojačalo, H-class, 2 x 800W@8 ohm, 2 x 1200W@4 ohm, 0.775V ulazna osjetljivost, 800 damping factor @8 ohm, 120.000 uF filtracija, 19", 3HE, prisilno hlađenje (varispeed), Active Clip Lmiter, Paralell-Stereo-Bridge selektor, zaštita od kratkog spoja, XLR ulaz, 6.3mm Jack izlaz, 31kg</p>	<p>MPC 6642,00 kn</p>
	<p>PA-18 2 X 1800@4 OHM</p>	<p>Profesionalno audio pojačalo, H-class, 2 x 1200W@8 ohm, 2 x 1800W@4 ohm, 0.775V ulazna osjetljivost, 800 damping factor @8 ohm, 192.000 uF filtracija, 19", 3HE, prisilno hlađenje (varispeed), Active Clip Lmiter, Paralell-Stereo-Bridge selektor, zaštita od kratkog spoja, XLR ulaz, 6.3mm Jack izlaz, 37kg</p>	<p>MPC 8487,00 kn</p>

	model	opis artikla	cijena
	DSC24 2IN / 4 OUT	Digitalni audio kontroler, 2 ulaza, 4 izlaza, XLR ulaz i izlaz, 32-bit processor, 96kHz sampling rate, 24-bit high performance AD/DA Burr-Brown converter, 110dB dynamic range, <0,01% distortion, Gain -36 to +20dB (0,1dB steps), 3000ms max. Delay, 6 x parametric EQ (IN and OUT), 12dB to 48dB Butt./ Link.Riley / Bessel Filters, Compressor/Limiter (atack, release, ratio), 1HE, 90V – 265V	MPC 2706,0 0 kn
	Matrix – 4 XLR	Analogna balansirana 4 kanalna matrica - zonski mixer, 4 stereo ulaza - 4stereo izlaza, XLR konektori na ulazima i izlazima, 2HE.	MPC 2460,0 0 kn