

SUBWOOFER

	C-18ELF	18" niskotonac, 800W kontinuirane snage, +/- 8mm linearni hod membrane, 100mm promjer zavojnice, 125oz ferritni magnet, 12.8kg ukupna težina, 476mm promjer (423mm ugradnja), aluminijska korpa, idealan za bass-reflex ili band-pass kutiju od 80-160litara, radi u pojasu od 41 do 500Hz, osnovni T/S parametri; fs=41Hz, Qts=0.48, VAS=148 l, BL=24.76 T/m, Re=6.1ohm	1.722,00 kn
	E-18ELF	18" niskotonac, 800W kontinuirane snage, +/- 7.5mm linearni hod membrane, 100mm promjer zavojnice, 125oz ferritni magnet, 10.6 kg ukupna težina, 460mm promjer (420mm ugradnja), željezna korpa, radi u pojasu od 30 do 100Hz, osnovni T/S parametri; fs=30Hz, Qts=0.44, VAS=264 l, BL=21.53 T/m, Re=6ohm	1.107,00 kn
	P-15N	15" niskotonac, 600W kontinuirane snage, +/- 5mm linearni hod membrane, 100mm promjer zavojnice, 10.8oz neodymium magnet, 6.9kg ukupna težina, 391mm promjer (358mm ugradnja), aluminijska korpa, idealan za band-pass ili horn kutiju od 50-100litara, radi u pojasu od 40 do 1500Hz, osnovni T/S parametri; fs=40Hz, Qts=0.25, VAS=144 l, BL=25.12 T/m, Re=5.3ohm	2.214,00 kn
	E-15LF	15" niskotonac, 500W kontinuirane snage, +/- 6mm linearni hod membrane, 100mm promjer zavojnice, 100 oz ferritni magnet, 9.9kg ukupna težina, 390mm promjer (355.2mm ugradnja), željezna korpa, idealan za bass-reflex ili band-pass kutiju od 50-100litara, radi u pojasu od 50 do 1500Hz, osnovni T/S parametri; fs=50Hz, Qts=0.42, VAS=92 l, BL=21.75 T/m, Re=6.1ohm	922,50 kn
	SUN-12	12" niskotonac, 500W kontinuirane snage, +/- 9mm linearni hod membrane, 100mm promjer zavojnice, 100 oz ferritni magnet, 11.2kg ukupna težina, 320.5mm promjer (284mm ugradnja), aluminijska korpa, idealan za bass-reflex ili band-pass kutiju od 40-80litara, radi u pojasu od 50 do 500Hz, osnovni T/S parametri; fs=50Hz, Qts=0.41, VAS=33 l, BL=21.93T/m, Re=5.7ohm	1.476,00 kn

WOOFER – MIDRANGE

	SN -15LF	15" bas-srednjetonac, 400W kontinuirane snage, osjetljivost 99dB, +/- 5mm linearni hod membrane, 76mm promjer zavojnice, neodymium magnet, 5.9kg ukupna težina, 389.5mm promjer (353mm ugradnja), aluminijska korpa, idealan za 2-way sustav, radi u pojasu od 54 do 2500Hz, osnovni T/S parametri; fs=54Hz, Qts=0.53, VAS=114 l, BL=16.24T/m, Re=5.5ohm	1.230,00 kn
	E15-300S	15" bas-srednjetonac, 300W kontinuirane snage, osjetljivost 99dB, +/- 4.25mm linearni hod membrane, 76mm promjer zavojnice, 90oz ferritni magnet, 7.3kg ukupna težina, 390mm promjer (360mm ugradnja), limena korpa, idealan za 2-way sustav, radi u pojasu od 40 do 2000Hz, osnovni T/S parametri; fs=39Hz, Qts=0.29, VAS=229 l, BL=19.87 T/m, Re=6.4ohm	615,00 kn
	SN-12B (16 Ohm)	12" srednjetonac, 300W kontinuirane snage, osjetljivost 100dB, +/- 3.5mm linearni hod membrane, 76mm promjer zavojnice, neodymium magnet, 2.9kg ukupna težina, 314mm promjer (284mm ugradnja), aluminijska korpa, idealan za 2-way sustav, radi u pojasu od 48 do 3500Hz, osnovni T/S parametri; fs=48Hz, Qts=0.16, VAS=68 l, BL=24.25T/m, Re=11,5ohm	984,00 kn
	E12-300S	12" bas-srednjetonac, 300W kontinuirane snage, osjetljivost 95dB, +/- 3.4mm linearni hod membrane, 76mm promjer zavojnice, 81oz ferritni magnet, 7kg ukupna težina, 312mm promjer (278mm ugradnja), limena korpa, idealan za 2-way sustav ili sub, radi u pojasu od 50 do 3500Hz, osnovni T/S parametri; fs=62Hz, Qts=0.49, VAS=49 l, BL=14.79T/m, Re=5.6ohm	467,40 kn
	E10-150S	10" srednjetonac, 150W kontinuirane snage, osjetljivost 95dB, +/- 4.1mm linearni hod membrane, 50mm promjer zavojnice, 31oz ferritni magnet, 3.9kg ukupna težina, 257mm promjer (233mm ugradnja), limena korpa, idealan za 2-way sustav, radi u pojasu od 50 do 3000Hz, osnovni T/S parametri; fs=53Hz, Qts=0.50, VAS=84 l, BL=8.48T/m, Re=5.9ohm	344,40 kn

	E8-150S	8" srednjetonac, 150W kontinuirane snage, osjetljivost 93dB, +/- 3.75mm linearni hod membrane, 50mm promjer zavojnice, 31oz ferritni magnet, 2.8kg ukupna težina, 210mm promjer (184mm ugradnja), limena korpa, idealan za 2-way sustav, radi u pojasu od 60 do 3000Hz, osnovni T/S parametri; fs=62Hz, Qts=0.35, VAS=19.8 l, BL=11.69T/m, Re=5.8ohm	207,40 kn
	BM-6F (16 Ohm)	6.5" bas-srednjetonac, 150W kontinuirane snage, osjetljivost 90dB, +/- 4.5mm linearni hod membrane, 50mm promjer zavojnice, ferritni magnet, 3.5kg ukupna težina, 162mm promjer (143mm ugradnja), aluminijska korpa, idealan za 2-way sustav, radi u pojasu od 57 do 3500Hz, osnovni T/S parametri; fs=57Hz, Qts=0.35, VAS=16 l, BL=11.65T/m, Re=10.1ohm	381,30 kn
	DM-720Hex (16 Ohm)	6.5" srednjetonac, 150W kontinuirane snage, osjetljivost 97dB, +/- 2mm linearni hod membrane, 50mm promjer zavojnice, 6.8oz neodymium magnet, 1.1kg ukupna težina, 172mm promjer (145mm ugradnja), aluminijska korpa, idealan za 2-way sustav, radi u pojasu od 117 do 5000Hz, osnovni T/S parametri; fs=117Hz, Qts=0.32, VAS=5.3 l, BL=12.33.5T/m, Re=10.8ohm	553,50 kn

COAXIAL**BM-8CXA**



8" bas-srednjetonac, 150W kontinuirane snage, osjetljivost 95dB, +/- 3mm linearni hod membrane, 50mm promjer zavojnice, ferritni magnet, 5.1kg ukupna težina, 206mm promjer (188mm ugradnja), aluminijska korpa, radi u pojasu od 53 do 21kHz, osnovni T/S parametri; fs=53Hz, Qts=0.21, VAS=26 l, BL=14.31T/m, Re=6.5ohm.

Visokotonac: 1" kompresioni driver, 30W kontinuirane snage, osjetljivost 106dB, 34mm promjer zavojnice, titanium dijafragma, ferritni magnet, radi u pojasu od 2k do 21kHz (model BM D-340S)



922,50 kn

	BM-6CX (16 Ohm)	6.5" bas-srednjetonac, 150W kontinuirane snage, osjetljivost 90dB, +/- 4.5mm linearni hod membrane, 50mm promjer zavojnice, ferritni magnet, 3.5kg ukupna težina, 162mm promjer (143mm ugradnja), aluminijska korpa, radi u pojasu od 57 do 21kHz, osnovni T/S parametri; fs=57Hz, Qts=0.35, VAS=16 l, BL=11.65 T/m, Re=10.1ohm Visokotonac: 1" kompresioni driver, 40W kontinuirane snage, osjetljivost 106dB, 34mm promjer zavojnice, titanium dijafragma, neodymium magnet, radi u pojasu od 3k do 21kHz (model WN-D-34)	1.045,50 kn
	SN-15-500CX	15" bas-srednjetonac, 500W kontinuirane snage, osjetljivost 97dB, +/- 4.8mm linearni hod membrane, 83mm promjer zavojnice, neodimijum magnet, 5.8kg ukupna težina, 390mm promjer (353mm ugradnja), aluminijska korpa, radi u pojasu od 55 do 20kHz, osnovni T/S parametri; fs=50Hz, Qts=0.40, VAS=116 l, BL=19.21 T/m, Re=5.5ohm Visokotonac: 1.4" kompresioni driver, 80W kontinuirane snage, osjetljivost 108dB, 63.5mm promjer zavojnice, titanium dijafragma, neodymium magnet, radi u pojasu od 1k do 20kHz	2.275,00 kn





GUITAR



	G-1246	12" gitarski zvučnik, 100W kontinuirane snage, osjetljivost 100dB, +/- 1.25mm linearni hod membrane, 45mm promjer zavojnice, ferritni magnet, 3kg ukupna težina, 313mm promjer (285mm ugradnja), limena korpa, radi u pojasu od 80 do 6kHz, osnovni T/S parametri; fs=80Hz, Qts=0.48, VAS=47 l, BL=12.98T/m, Re=5.8ohm	405,90 kn
	G-1045	10" gitarski zvučnik, 80W kontinuirane snage, osjetljivost 98dB, +/- 0.8mm linearni hod membrane, 45mm promjer zavojnice, 33oz ferritni magnet, 3kg ukupna težina, 257mm promjer (232mm ugradnja), limena korpa, radi u pojasu od 91 do 10kHz, osnovni T/S parametri; fs=91Hz, Qts=0.52, VAS=28 l, BL=10.19T/m, Re=5.7ohm	344,40 kn

COMPRESSION DRIVER



	BM-D 340S	1" kompresioni driver, 30W kontinuirane snage, osjetljivost 106dB, 34mm promjer zavojnice, titanium dijafragma, feritni magnet, 1kg ukupna težina, 90mm promjer, 38 montaža, radi u pojasu od 2k do 21kHz	344,40 kn
	WN-D34	1" kompresioni driver, 40W kontinuirane snage, osjetljivost 106dB, 34mm promjer zavojnice, titanium dijafragma, neodymium magnet, 0.85kg ukupna težina, 85mm promjer, moguća prislonjena 3 x M6 ili M38 montaža, radi u pojasu od 3k do 21kHz, rezonantna frekvencija 590Hz	738,00 kn
	BM-D 446	1" kompresioni driver, 50W kontinuirane snage, osjetljivost 106dB, 44mm promjer zavojnice, titanium dijafragma, feritni magnet, 1.9kg ukupna težina, 115mm promjer, radi u pojasu od 2k do 16kHz	430,50 kn
	WN-D44	1" kompresioni driver, 60W kontinuirane snage, osjetljivost 108dB, 44mm promjer zavojnice, titanium dijafragma, neodymium magnet, 1.3kg ukupna težina, 100mm promjer, moguća prislonjena 4 x M6 ili M38 montaža, radi u pojasu od 2k do 18kHz, rezonantna frekvencija 740Hz	922,50 kn
	BM-D 750 II	2" kompresioni driver, 100W kontinuirane snage, osjetljivost 112dB, 76mm promjer zavojnice, titanium dijafragma, feritni magnet, 4.9kg ukupna težina, 169mm promjer, radi u pojasu od 1k do 12.5kHz	861,00 kn

HORN

	PH-2510	1" plastična horna, 100° x 80° disperzija, M38 montaža, dimenzije 259 x 110mm, dimenzije za ugradnju 215 x 68mm	110,70 kn
	PH-170	1" plastična horna, 90° x 65° disperzija, prislonjena montaža (2 x M6), dimenzije 172.5 x 172.5mm, dimenzije za ugradnju 150 x 150mm, mogućnost rotacije prema potrebi	110,70 kn
	PH-180	1" plastična horna, 100° x 50° asimetrična disperzija, M38mm montaža, dimenzije 180 x 180mm, dimenzije za ugradnju 150 x 150mm, mogućnost rotacije prema potrebi	135,30 kn
	PH-220	1" aluminijska horna, 90° x 75° disperzija, prislonjena montaža (4 x M6), dimenzije 220 x 220mm, dimenzije za ugradnju 175 x 175mm	258,30 kn

	PH-3223	2" plastična horna, 90° x 55° disperzija, prislonjena montaža (4 x M6), dimenzije 326 x 232mm, dimenzije za ugradnju 265 x 190mm	405,90 kn
	PH-2380	2" plastična horna, 90° x 40° disperzija, prislonjena montaža (2 x M6), dimenzije 445 x 280mm, dimenzije za ugradnju 365 x 230mm	467,40 kn

LINE ARRAY ADAPTER

	PH-14525	1" aluminijski line array adapter, dimenzije izlaza 19 x 145mm, dubina 300mm, prislonjena montaža (4 x M6), težina 1.54kg	430,50 kn
	PH-CL-35	1.4" aluminijski line array adapter, dimenzije izlaza 15 x 190mm, dubina 166mm, prislonjena montaža (4 x M6), težina 1.5kg	492,00 kn

TWEETER

	PHT-3001	1.3" kalotni visokotonac, 30W kontinuirane snage, osjetljivost 95dB, 30mm promjer zavojnice, svilena dijafragma, ferritni magnet, 115mm promjer, promjer za ugradnju 90mm, radi u pojasu od 2k do 18kHz	159,90 kn
	PHT-413	1" horn tweeter, 25W kontinuirane snage, osjetljivost 104dB, 25mm promjer zavojnice, phenolic resin dijafragma, 8.1 ferritni magnet, 0.68kg ukupna težina, dimenzije 92 x 92mm, dimenzije za ugradnju 72mm promjer , radi u pojasu od 4k do 16kHz, rezonantna frekvencija 1900Hz	159,90 kn
	PHT-408	1" horn tweeter, 25W kontinuirane snage, osjetljivost 104dB, 25mm promjer zavojnice, phenolic resin dijafragma, ferritni magnet, 0.7kg ukupna težina, dimenzije 195 x 155mm, dimenzije za ugradnju 155 x 120mm , radi u pojasu od 4k do 16kHz, rezonantna frekvencija 1900Hz	184,50 kn
	PST-999	super tweeter, 30W kontinuirane snage, osjetljivost 105dB, 62mm promjer zavojnice, phenolic resin dijafragma, ferritni magnet, 1.3kg ukupna težina, 130mm promjer, promjer za ugradnju 100mm , radi u pojasu od 5k do 18kHz	282,90 kn